

IL SILOS PER PREMISCELATI - SILOZUL PENTRU PREMAMESTECATE -

4.3

Cognome Nome / Numele și prenumele /

Impresa / Firma /

Data di Visione / Data de Vizionare /

1	- Variando la regolazione del miscelatore dell'acqua è possibile ... - Prin variația reglării amestecătorului apei este posibilă ...
	A <input type="checkbox"/> - Lavare più facilmente il motore della macchina <input type="checkbox"/> - Spălarea mai ușoară a motorului mașinii
	B <input type="checkbox"/> - Realizzare malta più o meno fluida <input type="checkbox"/> - Realizarea mortarului mai mult sau mai puțin fluid
	C <input type="checkbox"/> - Lavare l'interno del silos <input type="checkbox"/> - Spălarea interiorului silozului

2	- Aprendo la valvola a farfalla sotto al silos ... - Prin deschiderea valvei (clapetei) fluture sub siloz ...
	A <input type="checkbox"/> - Il premiscelato entra nella vasca di miscelazione e il motore inizia ad impastare la malta <input type="checkbox"/> - Preamestecatul intră în vana de amestecare și motorul începe să frământarea mortarului
	B <input type="checkbox"/> - Il silos è pronto per essere rifornito con nuovo premiscelato <input type="checkbox"/> - Silozul este pregătit pentru a fi aprovizionat cu preamestecat nou
	C <input type="checkbox"/> - La macchina è pronta per essere lavata <input type="checkbox"/> - Mașina este pregătită pentru a fi spălată

3	- Prima di aprire la vasca di miscelazione per la manutenzione settimanale bisogna ... - Înainte de a deschide bazinul de amestecare pentru întreținerea săptămânală trebuie ...
	A <input type="checkbox"/> - Aprire la valvola a farfalla e chiudere l'acqua <input type="checkbox"/> - Deschisă valva (clapeta) fluture și închisă apa
	B <input type="checkbox"/> - Accendere il motore <input type="checkbox"/> - Pornit motorul
	C <input type="checkbox"/> - Staccare la spina di alimentazione elettrica <input type="checkbox"/> - Deconectat ștecherul de alimentare electrică

4	- A fine giornata di lavoro è fondamentale lasciare la macchina ... - La sfârșitul zilei de muncă este fundamental să lăsați mașina ...
	A <input type="checkbox"/> - Con la tramoggia di miscelazione vuota e pulita <input type="checkbox"/> - Cu coșul de amestecare gol și curățit
	B <input type="checkbox"/> - Con la tramoggia di miscelazione piena di impasto <input type="checkbox"/> - Cu coșul de amestecare plin cu amestec
	C <input type="checkbox"/> - Con la tramoggia di miscelazione piena di acqua <input type="checkbox"/> - Cu coșul de amestecare plin cu apă

Il Silos per premiscelati – Silos per parapregatitje - El Silo para Premezclados

Cognome Nome/Mbiemri emri i punonjësit /Apellido y Nombre del trabajador Impresa Firma/Ndërmarrja/Empresa Firma Data Visione/Data shikimit filmimit /Fecha Visión de la filmación

1	- Variando la regolazione del miscelatore dell'acqua è possibile ... - Duke rregulluar përzierësin e ujit është e mundur - Variando la regulación del mezclador del agua es posible...
	A <input type="checkbox"/> - Lavare più facilmente il motore della macchina - Te lash me lehte motorin e makinerisë - Lavar más fácilmente el motor de la máquina
	B <input type="checkbox"/> - Realizzare malta più o meno fluida - Të realizosh llaçin me të lëngshëm - Realizar argamasa más o menos fluida
	C <input type="checkbox"/> - Lavare l'interno del silos - Të lash silosin në brendësi - Lavar el interior del silo

2	- Aprendo la valvola a farfalla sotto al silos ... - Hapja e volvolës flutur ne fundin e silos - Abriendo la válvula mariposa debajo del silo ...
	A <input type="checkbox"/> - Il premiscelato entra nella vasca di miscelazione e il motore inizia ad impastare la malta - Përgatitja hyn në vaskën përzierëse dhe motori fillon të përzieje llaçin - El premezclado entra en la pileta de mezclado y el motor inicia a amasar la argamasa
	B <input type="checkbox"/> - Il silos è pronto per essere rifornito con nuovo premiscelato - Silos është gati per tu mbushur përsëri me materialin e parapërgatitur - El silo está listo para ser reabastecido con nuevo premezclado
	C <input type="checkbox"/> - La macchina è pronta per essere lavata - Makinerija është gati per larje - La máquina está lista para ser lavada

3	- Prima di aprire la vasca di miscelazione per la manutenzione settimanale bisogna ... - Përpara hapjes se vaskës përzierëse për mirëmbajtjen javore - Antes de abrir la pileta de mezclado para el mantenimiento semanal hay que...
	A <input type="checkbox"/> - Aprire la valvola a farfalla e chiudere l'acqua - Te hapesh valvolën flutur dhe te mbyllesh ujin - Abrir la válvula mariposa y cerrar el agua
	B <input type="checkbox"/> - Accendere il motore - Te ndezësh motorin - Encender el motor
	C <input type="checkbox"/> - Staccare la spina di alimentazione elettrica - Të heqësh prizën nga rryma elektrike - Desconectar el enchufe de alimentación eléctrica

4	- A fine giornata di lavoro è fondamentale lasciare la macchina ... - Ne fund të ditës së punës është e rëndësishme të lësh makinerinë - Al final de la jornada laboral es fundamental dejar la máquina...
	A <input type="checkbox"/> - Con la tramoggia di miscelazione vuota e pulita - Me hinkën e përzierësit te zbrazur dhe të pastër - Con la tolva de mezclado vacía y limpia
	B <input type="checkbox"/> - Con la tramoggia di miscelazione piena di impasto - Me hinkën përzierëse plot me llaç - Con la tolva de mezclado llena de mezcla
	C <input type="checkbox"/> - Con la tramoggia di miscelazione piena di acqua - Me hinkën e përzierjes plot me ujë - Con la tolva de mezclado llena de agua